

# Hawser®



Accessórios para Instalações Elétricas em Áreas Classificadas

## BUJÃO - HPREX

### Características e aplicação:

Fabricadas em ferro nodular ou alumínio com rosca externa.

### Acabamento:

Galvanizada eletroliticamente, galvanizadas à fogo.

Instalação em área classificada e uso industrial

Tipo de proteção à prova de explosão - Ex d

Zona 1 ou 2 - Grupo IIA ou IIB

NBR IEC 60079-0; NBR IEC 60079-1;

Certificado de conformidade

INMETRO / TÜVRheinland

Indicadas para vedações de roscas internas.



Segurança



CÓDIGO	Ø	DIMENSÕES EM MM	
		A	B
HPREX/X-1Y	1/2"	10	17
HPREX/X-2Y	3/4"	13	17
HPREX/X-3Y	1"	16	21
HPREX/X-4Y	1.1/4"	19	22
HPREX/X-5Y	1.1/2"	25,6	23
HPREX/X-6Y	2"	32	23
HPREX/X-7Y	2.1/2"	45	32
HPREX/X-8Y	3"	51	32
HPREX/X-10Y	4"	64	32


X= F - Ferro Galv. Eletrolítico

Y= N - Rosca NPT

(Nacional pipe taper)

FG - Ferro Galv. a Fogo

A - Alumínio



Direito reservado a Hawser de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.

VISITE NOSSO SITE: [www.hawser.com.br](http://www.hawser.com.br)

e-mail: [hawser@hawser.com.br](mailto:hawser@hawser.com.br)

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235