

# Hawser®



Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas Classificadas

## UNIÃO MACHO FÊMEA - HUEMFEX

### Características e aplicação:

Fabricadas em ferro nodular ou alumínio, alta resistência mecânica é composta por corpo macho, porca de aperto e ponta lisa, com rosca interna e externa.

União Macho-femea, material sextavado para as bitolas de 1/2" a 2".

União Macho-femea, material oitavado para as bitolas de 2 1/2" a 4".

### Acabamento:

Galvanizada eletroliticamente, galvanizadas à fogo.

Instalação em área classificada e uso industrial

Tipo de proteção à prova de explosão - Ex d

Zona 1 ou 2 - Grupo IIA ou IIB

NBR IEC 60079-0; NBR 5363

Certificado de conformidade

INMETRO / TÜVRheinland

Indicadas para junções de eletrodutos a caixa ou acessórios Ex.




Segurança



CÓDIGO	Ø	DIMENSÕES EM MM	
		Ø A	B
HUEMFEX/X-1Y	1/2"	40	60
HUEMFEX /X-2Y	3/4"	47	64,5
HUEMFEX /X-3Y	1"	55	70
HUEMFEX /X-4Y	1.1/4"	72	73
HUEMFEX /X-5Y	1.1/2"	80	76,5
HUEMFEX /X-6Y	2"	100	89
HUEMFEX /X-7Y	2.1/2"	111,5	98
HUEMFEX /X-8Y	3"	132	102
HUEMFEX /X-10Y	4"	157	119

X= F - Ferro Galv.Eletrolítico    Y= B - Rosca BSP  
(British standart pipe)  
FG - Ferro Galv. a Fogo    N - Rosca NPT  
(Nacional pipe taper)  
A - Alumínio



Direito reservado a Hawser de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.

VISITE NOSSO SITE: [www.hawser.com.br](http://www.hawser.com.br)

e-mail: [hawser@hawser.com.br](mailto:hawser@hawser.com.br)

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235