

Hawser®



Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas Classificadas

UNIDADE SELADORA – HUSEX

Invólucros (Unidades Seladoras) para aplicação em Zona 1 ou Zona 2 com tipo de proteção Ex d "à prova de explosão" para os grupos IIA; IIB ou IIC.

Estas tem como objetivo evitar a passagem de gases e vapores além de evitar a propagação entre as partes de abrangência.

Fabricada em liga de alumínio fundido com baixos teores de ferro e cobre, conjuntos destinados a serem utilizados para selagem de cabos e fios elétricos.

Podem ser utilizadas na posição vertical ou horizontal.

Os conjuntos são compostos de corpo e bujões sem cabeça.

Devem ser utilizados os composto selante (Compound "A") e vedante (Fiber "X").



Segurança



CÓDIGO	DIMENSÕES EM MM			
	Ø	A	B	C
HUSEX/A-1Y	1/2"	91	55	32
HUSEX/A-2Y	3/4"	101	65	38
HUSEX/A-3Y	1"	119	71,5	43,5
HUSEX/A-4Y	1.1/4"	131	82	55,5
HUSEX/A-5Y	1.1/2"	137	86	60
HUSEX/A-6Y	2"	156	98	75

Y= **B** - Rosca BSP
(British standart pipe)

N - Rosca NPT
(Nacional pipe taper)



Direito reservado a Hawser de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.

VISITE NOSSO SITE: www.hawser.com.br

e-mail: hawser@hawser.com.br

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235