



BUCHA SEM ROSCA - HB/SR

Características e aplicação:

Fabricada em ferro nodular e alumínio, com alta resistência mecânica. Sem Rosca e com dois parafusos trava, indicada para proteção de cabos e fios na fixação de eletrodutos à caixa.

De 1/2" a 1 1/2" = sextavada

De 2" a 8" = oitavada

Acabamento:

Natural (alumínio), galvanizada eletroliticamente ou galvanizada a fogo.



| CÓDIGO | Ø | DIMENSÕES EM MM | | |
|-----------|--------|-----------------|----|-------|
| | | A | B | C |
| HB/X-1SR | 1/2" | 27 | 11 | 21,3 |
| HB/X-2SR | 3/4" | 36 | 12 | 26,9 |
| HB/X-3SR | 1" | 43 | 14 | 33,7 |
| HB/X-4SR | 1.1/4" | 55 | 15 | 42,4 |
| HB/X-5SR | 1.1/2" | 65 | 17 | 48,3 |
| HB/X-6SR | 2" | 75 | 17 | 60,3 |
| HB/X-7SR | 2.1/2" | 88 | 18 | 76,1 |
| HB/X-8SR | 3" | 108 | 20 | 88,9 |
| HB/X-10SR | 4" | 135 | 22 | 114,3 |
| HB/X-11SR | 5" | 164 | 24 | 141,3 |

X= A - Alumínio
 F - Ferro galv. eletrolítico
 FG- Ferro galv. a fogo

