

# Hawser®



Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas Classificadas

Exd

## BUJÃO COM REBAIXO QUADRADO - HPREX

### Características e aplicação:

Fabricado em ferro nodular ou alumínio, com alta resistência mecânica.

Com rosca externa, é indicado para vedações de rosca internas.

### Acabamento:

Natural (alumínio), galvanizada eletroliticamente ou galvanizada a fogo.

Instalação em área classificada e uso industrial

Tipo de proteção à prova de explosão - Ex d

Zona 1 ou 2 - Grupo IIA ou IIB


NBR IEC 60079-0; NBR IEC 60079-1; NBR 5363 Certificado de conformidade INMETRO / TÜVRheinland



CÓDIGO	Ø	DIMENSÕES EM MM	
		A	B
HPREX/X-1Y	1/2"	10	17
HPREX/X-2Y	3/4"	13	17
HPREX/X-3Y	1"	16	21
HPREX/X-4Y	1.1/4"	19	22
HPREX/X-5Y	1.1/2"	25,6	23
HPREX/X-6Y	2"	32	23
HPREX/X-7Y	2.1/2"	45	32
HPREX/X-8Y	3"	51	32
HPREX/X-10Y	4"	64	32

**X= A** - Alumínio  
**F** - Ferro galv. eletrolítico  
**FG** - Ferro galv. a fogo

**Y= B** - Rosca BSP  
**N** - Rosca NPT



Direito reservado a Hawser, de mudar a qualquer momento as informações dos produtos; bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.

VISITE NOSSO SITE: [www.hawser.com.br](http://www.hawser.com.br)

e-mail: [hawser@hawser.com.br](mailto:hawser@hawser.com.br)

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235