

# Hawser®



Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas Classificadas

Exd

## DRENO RESPIRO - HDREX

### Características e aplicação:

Fabricado em liga de alumínio, latão niquelado, aço inox 304 ou 316. Conjuntos destinados a serem utilizados para drenar condensação de água, ou como respiros para equalizar com o ambiente externo. Utilizado em invólucros com tipo de proteção Ex d.

### Acabamento:

Alumínio natural, latão niquelado e aço inox natural.

Instalação em área classificada e uso industrial

Tipo de proteção à prova de explosão - Ex d

Zona 1 ou 2 - Grupo IIA, IIB e IIC

NBR IEC 60079-0; NBR IEC 60079-1; NBR 5363

Certificado de conformidade INMETRO / TÜVRheinland




Segurança



CÓDIGO	Ø	DIMENSÕES EM MM	
		Ø A	B
HDREX/X-1Y	1/2"	25,4	31
HDREX/X-2Y	3/4"	31,8	32

X= A - Alumínio  
LN - Latão niquelado  
I4 - Inox 304  
I6 - Inox 316

Y= B - Rosca BSP  
N - Rosca NPT



Direito reservado a Hawser, de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.

VISITE NOSSO SITE: [www.hawser.com.br](http://www.hawser.com.br)

e-mail: [hawser@hawser.com.br](mailto:hawser@hawser.com.br)

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235