

# Hawser®



Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas Classificadas

Exd

## LUVA DE REDUÇÃO - HLREX

### Características e aplicação:

Fabricada em ferro nodular ou alumínio, com alta resistência mecânica. Com duas roscas internas, é indicada para junções de diâmetros diferentes para eletrodutos ou acessórios Ex d.

### Acabamento:


Natural (Alumínio), galvanizada eletroliticamente ou galvanizada a fogo.

Instalação em área classificada e uso industrial  
Tipo de proteção à prova de explosão - Ex d  
Zona 1 ou 2 - Grupo IIA, IIB e IIC  
NBR IEC 60079-0; NBR IEC 60079-1, NBR 5363  
Certificado de conformidade INMETRO / TÜVRheinland



CÓDIGO	Ø	DIMENSÕES EM MM	
		Ø A	B
HLREX/X-64Y	2" X 1.1/4"	70	66
HLREX/X-65Y	2" X 1.1/2"	70	66
HLREX/X-73Y	2.1/2" X 1"	84	76
HLREX/X-74Y	2.1/2" X 1.1/4"	84	76
HLREX/X-75Y	2.1/2" X 1.1/2"	84	76
HLREX/X-76Y	2.1/2" X 2"	84	76
HLREX/X-84Y	3" X 1.1/4"	100	80
HLREX/X-85Y	3" X 1.1/2"	100	80
HLREX/X-86Y	3" X 2"	100	80
HLREX/X-87Y	3" X 2.1/2"	100	80
HLREX/X-106Y	4" X 2"	124	84
HLREX/X-107Y	4" X 2.1/2"	124	84
HLREX/X-108Y	4" X 3"	124	84

CÓDIGO	Ø	DIMENSÕES EM MM	
		Ø A	B
HLREX/X-21Y	3/4" X 1/2"	33	38
HLREX/X-31Y	1" X 1/2"	40	40
HLREX/X-32Y	1" X 3/4"	40	40
HLREX/X-41Y	1.1/4" X 1/2"	50	51
HLREX/X-42Y	1.1/4" X 3/4"	50	51
HLREX/X-43Y	1.1/4" X 1"	50	51
HLREX/X-51Y	1.1/2" X 1/2"	57	60
HLREX/X-52Y	1.1/2" X 3/4"	57	60
HLREX/X-53Y	1.1/2" X 1"	57	60
HLREX/X-54Y	1.1/2" X 1.1/4"	57	60
HLREX/X-61Y	2" X 1/2"	70	66
HLREX/X-62Y	2" X 3/4"	70	66
HLREX/X-63Y	2" X 1"	70	66



**X= A** - Alumínio  
**F** - Ferro galv. eletrolítico  
**FG** - Ferro galv. a fogo

**Y= B** - Rosca BSP  
**N** - Rosca NPT

Direito reservado a Hawser, de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.

VISITE NOSSO SITE: [www.hawser.com.br](http://www.hawser.com.br)

e-mail: [hawser@hawser.com.br](mailto:hawser@hawser.com.br)

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235