



LUVA DE REDUÇÃO - HLR

Características e aplicação:

Fabricada em ferro nodular ou alumínio, com alta resistência mecânica. Com duas rosca internas, é indicada para junções de diâmetros diferentes para eletrodutos ou acessórios.

Acabamento:

Natural (Alumínio), galvanizada eletroliticamente ou galvanizada a fogo.



| CÓDIGO | Ø | DIMENSÕES EM MM | |
|------------|-----------------|-----------------|----|
| | | Ø A | B |
| HLR/X-21Y | 3/4" X 1/2" | 33 | 38 |
| HLR/X-31Y | 1" X 1/2" | 40 | 40 |
| HLR/X-32Y | 1" X 3/4" | 40 | 40 |
| HLR/X-41Y | 1.1/4" X 1/2" | 50 | 51 |
| HLR/X-42Y | 1.1/4" X 3/4" | 50 | 51 |
| HLR/X-43Y | 1.1/4" X 1" | 50 | 51 |
| HLR/X-51Y | 1.1/2" X 1/2" | 57 | 60 |
| HLR/X-52Y | 1.1/2" X 3/4" | 57 | 60 |
| HLR/X-53Y | 1.1/2" X 1" | 57 | 60 |
| HLR/X-54Y | 1.1/2" X 1.1/4" | 57 | 60 |
| HLR/X-61Y | 2" X 1/2" | 70 | 66 |
| HLR/X-62Y | 2" X 3/4" | 70 | 66 |
| HLR/X-63Y | 2" X 1" | 70 | 66 |
| HLR/X-64Y | 2" X 1.1/4" | 70 | 66 |
| HLR/X-65Y | 2" X 1.1/2" | 70 | 66 |
| HLR/X-73Y | 2.1/2" X 1" | 84 | 76 |
| HLR/X-74Y | 2.1/2" X 1.1/4" | 84 | 76 |
| HLR/X-75Y | 2.1/2" X 1.1/2" | 84 | 76 |
| HLR/X-76Y | 2.1/2" X 2" | 84 | 76 |
| HLR/X-84Y | 3" X 1.1/4" | 100 | 80 |
| HLR/X-85Y | 3" X 1.1/2" | 100 | 80 |
| HLR/X-86Y | 3" X 2" | 100 | 80 |
| HLR/X-87Y | 3" X 2.1/2" | 100 | 80 |
| HLR/X-106Y | 4" X 2" | 124 | 84 |
| HLR/X-107Y | 4" X 2.1/2" | 124 | 84 |
| HLR/X-108Y | 4" X 3" | 124 | 84 |

X= A - Alumínio
F - Ferro galv. eletrolítico
FG - Ferro galv. a fogo

Y= B - Rosca BSP
N - Rosca NPT

Outras rosca (métrica, PG, etc...) sob consulta

