



### PLUGUE HR40

#### Características e aplicação:

Corpo em baquelite na cor preto.

Contatos em latão cilíndrico, com pino terra de cor diferenciada.



Fabricado nas seguintes especificações :

- 2 polos, 10A, 380V
- 3 ou 4 polos, 15A, 380V
- 3 ou 4 polos, 30A, 380V



A pedido pode ser fornecido com capa de borracha

Para uso com tomada HR20



#### PLUGUES EM BAQUELITE COM PINOS REDONDOS EM LATÃO

CÓDIGO	POLOS	AMP	VOLTS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
HR40-210	2	10	380	40	10	16,50	20	4,00	-----
HR40-315	3	15	380	40	10	16,50	20	5,00	5,50
HR40-415	4	15	380	40	10	16,50	20	5,00	5,50
HR40-330	3	30	380	40	10	16,50	20	6,35	5,50
HR40-430	4	30	380	40	10	16,50	20	6,35	5,50

AS TOLERÂNCIAS PARA (A, B, C, D = ± 0,5mm) / (E, F = ± 0,05mm)

Para fornecimento com "CAPA DE BORRACHA" inserir o sufixo BOR ao código.

Ex: HR40-315BOR