DRENO RESPIRO - HDREX

Características e aplicação:
Fabricado em liga de alumínio, latão niquelado, aço inox 304 ou 316. Conjuntos destinados a serem utilizados para drenar condensação de água, ou como respiros para equalizar com o ambiente externo. Utilizado em invólucros com tipo de proteção Ex d.

Acabamento:
Alumínio natural, latão niquelado e aço inox natural.

Instalação em área classificada e uso industrial
Tipo de proteção à prova de explosão - Ex d
Zona 1 ou 2 - Grupo IIA, IIB e IIC
NBR IEC 60079-0; NBR IEC 60079-1; NBR 5363
Certificado de conformidade INMETRO

CÓDIGO	Ø	DIMENSÕES EM MM	
		Ø A	B
HDREX/X-1Y	1/2"	25,4	31
HDREX/X-2Y	3/4"	31,8	32



X= **A** - Alumínio
LN - Latão niquelado
I4 - Inox 304
I6 - Inox 316

Y= **B** - Rosca BSP
N - Rosca NPT

Direito reservado a Hawser, de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.

VISITE NOSSO SITE: www.hawser.com.br
e-mail: hawser@hawser.com.br
Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235