



Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas não Classificadas



## UNIÃO MACHO FÊMEA - HUTMF

### Características e aplicação:

Fabricada em ferro nodular ou alumínio, com alta resistência mecânica.  
É composta por corpo macho, anel de neoprene, porca de aperto e ponta lisa;  
com uma rosca interna e outra externa.  
Indicada para junções de eletrodutos à caixa.




União Macho/Fêmea, material sextavado para as bitolas de 1/2" a 2".  
União Macho/Fêmea, material oitavado para as bitolas de 2.1/2" a 4".

### Acabamento:

Natural (alumínio), galvanizada eletroliticamente ou galvanizada a fogo.

CÓDIGO	Ø	DIMENSÕES EM MM	
		Ø A	B
HUTMF/X-1Y	1/2"	40	60
HUTMF/X-2Y	3/4"	47	66
HUTMF/X-3Y	1"	55	70
HUTMF/X-4Y	1.1/4"	72	73
HUTMF/X-5Y	1.1/2"	80	77
HUTMF/X-6Y	2"	100	91
HUTMF/X-7Y	2.1/2"	111,5	100
HUTMF/X-8Y	3"	132	100
HUTMF/X-10Y	4"	157	112



**X= A** - Alumínio  
**F** - Ferro galv. eletrolítico  
**FG**- Ferro galv. a fogo

**Y= B** - Rosca BSP  
**N** - Rosca NPT

Outras roscas (métrica, PG, etc...) sob consulta

Direito reservado a Hawser, de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.

**VISITE NOSSO SITE: [www.hawser.com.br](http://www.hawser.com.br)**  
e-mail: [hawser@hawser.com.br](mailto:hawser@hawser.com.br)  
**Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235**